


# 单定向耦合器

## 型号 - D16N010265 Rev.B

1-26.5GHz 16dB单定向耦合器; 同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	1-8	8-18	18-26.5
主线驻波	:1 (Max.)	1.3	1.4	1.5
耦合端驻波	:1 (Max.)	1.3	1.4	1.5
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	0.8	1.1	1.5
耦合度	dB(Max.)	16±0.7	16±0.7	16±0.7
平坦度	dB(Max.)	±0.7	±0.7	±0.7
方向性	dB(Min.)	16	15	13

功率<sup>2</sup> W(Max.) 额定连续(CW): 30; 峰值(Peak): 3000;

重量 g(Max.) 75 外形尺寸<sup>3</sup> mm(Max.) 88.9×12.7×17.8(L×W×H)

封装类型 不锈钢同轴接头; 主线: SMA 阴头 [F], 耦合端: SMA 阴头 [F]

表面处理 镀镍

温度指标 工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C

环境指标 可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)


定制要求 N/A

注释 1.包括理论插损0.11dB

2.功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3.除非特别标注, 默认公差: .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图



第一视角

