双定向耦合器

型号 - D20B180265 Rev.A

18-26.5GHz 20dB双定向耦合器；同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	18-26.5
主线VSWR	:1 (Max.)	1.6
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.6
插入损耗 [1]	dB(Max.)	1
耦合度	dB(Max.)	20±0.5
平坦度	dB(Max.)	±0.5
方向性	dB(Min.)	12
功率 [2]	W(Max.)	额定连续(CW)：30；峰值(Peak)：3000；
重量	g(Max.)	75
外形尺寸 [3]	mm	44.0x12.7x24.0(L×W×H)

封装类型	不锈钢同轴接头; 主线：SMA 阴头 [F]，耦合端：SMA 阴头 [F]
表面处理	镀镍
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释 1. 包括理论插损　　2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图



双定向耦合器

型号 - **D20B180265 Rev.A**

18-26.5GHz 20dB双定向耦合器；同轴连接器封装

典型曲线











典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%