


# 大功率定向耦合器

## 型号 - D3002H007080 Rev.B

0.7-8GHz 30dB 120Watt 单定向耦合器;



本技术规格书内容变化恕不另行通知

### 机电性能

工作频段	GHz	0.7-8
主线VSWR	:1 (Max.)	1.3
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	0.7
耦合度	dB(Max.)	30±0.9
平坦度	dB(Max.)	±0.7
方向性	dB(Min.)	16
功率 <sup>2</sup>	W(Max.)	额定(CW): 120; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	175
外形尺寸 <sup>3</sup>	mm	111.8×17.5×23.0(LxWxH)

封装类型 不锈钢同轴接头; 主线: TYPE N 阴头 [F], 耦合端: SMA 阴头 [F]

表面处理 镀镍

温度指标 工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C

环境指标 可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)

定制要求 N/A

- 注释 1. 包括理论插损 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2  
3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.1

### 2D外形图

