


# 大功率定向耦合器

型号 - **D3005H003060 Rev.A**

0.3-6GHz 30dB 250Watt 单定向耦合器；



本技术规格书内容变化恕不另行通知

## 机电性能

工作频段	GHz	0.3-6	
主线VSWR	:1 (Max.)	1.4	
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.4	
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	0.6	
耦合度	dB(Max.)	30±0.9	
平坦度	dB(Max.)	±1.2	
方向性	dB(Min.)	15	
功率 <sup>2</sup>	W(Max.)	额定(CW) : 250 ; 峰值(Peak) : 3000 ;	
重量	g(Max.)	440	外形尺寸 <sup>3</sup> mm 211.9×20.0×35.0(LxWxH)
封装类型	不锈钢同轴接头，主线：TYPE N 阴头 [F]，耦合端：SMA 阴头 [F]		
表面处理	镀镍		
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C		
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）		
定制要求	N/A		

- 注释 1. 包括理论插损  
2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2  
3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

## 2D外形图

