


大功率定向耦合器

型号 - D3008H003080 Rev.A
0.3-8GHz 30dB 400Watt 单定向耦合器；



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	0.3-8
主线VSWR	:1 (Max.)	1.4
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.4
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.7
耦合度	dB(Max.)	30±1
平坦度	dB(Max.)	±1.3
方向性	dB(Min.)	14
功率 ²	W(Max.)	额定(CW)：400；峰值(Peak)：3000；
重量	g(Max.)	770
外形尺寸 ³	mm	217.9×30.0×43.4(LxWxH)
封装类型	不锈钢同轴接头，主线：TYPE N 阴头 [F]，耦合端：SMA 阴头 [F]	
表面处理	镀镍	
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃	
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）	
定制要求	N/A	

注释 1. 包括理论插损 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

