单定向耦合器

型号 - **D30N240440 Rev.A**

24-44GHz 30dB单定向耦合器；同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	24-44
主线驻波	:1 (Max.)	1.7
耦合端驻波	:1 (Max.)	1.7
插入损耗[1]	dB(Max.)	1.3
耦合度	dB(Max.)	30±0.7
平坦度	dB(Max.)	±0.6
方向性	dB(Min.)	10
功率[2]	W(Max.)	额定连续(CW)：20；峰值(Peak)：1000；
重量	g(Max.)	40

外形尺寸[3] mm(Max.) 31.8x12.7x15.9 (L×W×H)

封装类型	不锈钢同轴接头; 主线：2.4mm 阴头 [F]，耦合端：2.4mm 阴头 [F]
表面处理	丙烯酸漆喷涂
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）
定制要求	N/A

注释 1.包括理论插损0.004dB 2.功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3.除非特别标注，默认公差：.x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

第一视角