


大功率单定向耦合器

型号 - D4002H010060 Rev.A

1-6GHz 40dB 120Watt 单定向耦合器，同轴连接器封装



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	1-6
主线VSWR	:1 (Max.)	1.3
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.5
耦合度	dB(Max.)	40±0.8
平坦度	dB(Max.)	±0.5
方向性	dB(Min.)	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 120; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	TBD
外形尺寸 ³	mm (LxWxH)	88.9x17.5x23.0
封装类型	不锈钢接头, 主线: TYPE N 阴头 [F], 耦合端: SMA 阴头 [F], 符合GB/T 11313标准	
表面处理	镀镍, 符合QQ-N-290标准	
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C	
环境指标	可选项: 满足GJB360相关标准 (详细信息请联系厂商了解)	
定制要求	N/A	

- 注释 1. 包括理论插损 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注, 默认公差: x±1; .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图

