

4 端口 3dB 180°电桥

型号 - HN265500 Rev.A

26.5-50GHz 4端口3dB 180度电桥；同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	26.5-40	40-50
标称相位差	Deg. (Typ.)	180	180
端口VSWR	:1 (Max.)	1.8	1.9
插入损耗 ¹	dB(Max.)	3.2	3.8
幅度平衡	dB(Max.)	±1.4	±1.4
相位平衡	Deg. (Max.)	±13	±13
隔离度	dB(Min.)	13	12
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 20; 峰值(Peak): 1000;	
重量	g(Max.)	75	外形尺寸 ³ mm 40.0x40.6x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，输入端：2.4mm 阴头 [F]，输出端：2.4mm 阴头 [F]		
表面处理	镀镍		
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃		
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）		
定制要求	N/A		

- 注释 1. 不包含理论插损3dB 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图

