

功率分配器/合成器

型号 - P02N060265 Rev.C

6-26.5GHz 2路功率分配器/合成器，同轴连接器封装




机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	6-18	18-26.5
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.7	1.1
幅度平衡	dB(Max.)	±0.2	±0.3
相位平衡	Deg. (Max.)	±3	±3
隔离度	dB(Min.)	18	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30, REV 2; 峰值(Peak): 3000;	
重量	g(Max.)	40	外形尺寸 ³ mm (LxWxH) 29.2x26.9x12.7
封装类型	不锈钢接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]，符合GB/T 11313标准		
表面处理	镀镍，符合QQ-N-290标准		
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C		
环境指标	可选项：满足GJB360相关标准（详细信息请联系厂商了解）		
定制要求	N/A		

- 注释 1. 不包含理论插损3dB 3. 除非特别标注，默认公差：x:±1; .x:±0.5; .xx:±0.1
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

2D外形图








第一视角

功率分配器/合成器

型号 - P02N060265 Rev.C

6-26.5GHz 2路功率分配器/合成器，同轴连接器封装

典型曲线



典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%