

功率分配器

型号 - P02T01000300 Rev.A

1-3GHz 2路功率分配器, 同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	1-3	
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.3	
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.2	
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.5	
幅度平衡	dB(Max.)	±0.2	
相位平衡	Deg. (Max.)	±3	
隔离度	dB(Min.)	20	
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30; REV 1; 峰值(Peak): 500;	
重量	g(Max.)	TBD	外形尺寸 ³ mm(Max.) 58.4x30x12.7 (L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头, 公共端: SMA 阴头 [F], 分支端: SMA 阴头 [F]		
表面处理	本色导电氧化		
温度指标	工作: -40~+70°C; 储存: -55~+85°C		
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)		
定制要求	N/A		

注释 1.不包含理论插损3dB

2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3.除非特别标注, 默认公差: .x±0.5; .xx±0.1

2D外形图

