

功率分配器/合成器

型号 - P03N010180 Rev.B

1-18GHz 3路功率分配器/合成器，同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	1-8	8-18
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.4	1.5
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1	1.5
幅度平衡	dB(Max.)	± 0.5	± 0.5
相位平衡	Deg. (Max.)	± 4	± 5
隔离度	dB(Min.)	18	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30; REV 5; 峰值(Peak): 3000;	
重量	g(Max.)	230	外形尺寸 ³ mm(Max.) 145x40.8x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]		
表面处理	本色导电氧化		
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C		
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项，详细信息请联系厂商了解)		
定制要求	N/A		
注释	1.不包含理论插损4.8dB 2.分配功率需满足负载驻波比 ≤ 1.2 3.除非特别标注，默认公差：.x ± 0.5 ；.xx ± 0.1		

2D外形图

