


功率分配器/合成器

型号 - P05N060180 Rev.A

6-18GHz 5路功率分配器/合成器, 同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	6-18
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.6
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.6
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.4
幅度平衡	dB(Max.)	±0.6
相位平衡	Deg. (Max.)	±7
隔离度	dB(Min.)	16
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 30; REV 5; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	255
外形尺寸 ³	mm(Max.)	68.6x93x12.7(L x W x H)

- 指标注释
- 1.不包含理论插损7dB
 - 2.分配功率需满足负载驻波比≤1.2
 - 3.除非特别标注, 默认公差: .x±0.5; .xx±0.1
 - 4.GJB150军用环境测试为可选项, 详细信息请联系厂商了解

封装类型	不锈钢同轴接头, 公共端: SMA 阴头 [F], 分支端: SMA 阴头 [F]
表面处理	丙烯酸漆喷涂
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C
环境指标 ⁴	可满足国家军用设备实验室GJB150相关温度循环、振动、冲击等相关标准

2D外形图

