


功率分配器/合成器

型号 - P08N265400 Rev.A

26.5-40GHz 8路功率分配器/合成器；同轴连接器封装




机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	26.5-40
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.6
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.6
插入损耗 ¹	dB(Max.)	3
幅度平衡	dB(Max.)	±0.5
相位平衡	Deg. (Max.)	±8
隔离度	dB(Min.)	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW)：FOR 20，REV 2；峰值(Peak)：3000；
重量	g(Max.)	150
外形尺寸 ³	mm	30.0x103.7x12.7 (LxWxH)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：2.92mm 阴头 [F]，分支端：2.92mm 阴头 [F]	
表面处理	丙烯酸漆喷涂	
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃	
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）	
定制要求	N/A	

- 注释 1. 不包含理论插损9dB 3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

2D外形图




第一视角

功率分配器/合成器

型号 - P08N265400 Rev.A

26.5-40GHz 8路功率分配器/合成器；同轴连接器封装

典型曲线



典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%