

功率分配器/合成器

型号 - P12N180400 Rev.A

18-40GHz 12路功率分配合成器，同轴连接器封装



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	18-26.5	26.5-40
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7
插入损耗 ¹	dB(Max.)	4.2	6
幅度平衡	dB(Max.)	±0.8	±1
相位平衡	Deg. (Max.)	±12	±15
隔离度	dB(Min.)	16	18
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 20; REV 2; 峰值(Peak): 3000;	
重量	g(Max.)	420	外形尺寸 ³ mm 56.0x180.5x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：2.92mm 阴头 [F]，分支端：2.92mm 阴头 [F]		
表面处理	本色导电氧化		
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃		
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）		
定制要求	N/A		

- 注释 1. 不包含理论插损10.8dB 3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5; .xx±0.1
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

2D外形图

