

## 4 端口 SMT 90° 贴片电桥

型号 - Q4M100200 Rev.A

1-2GHz 4端口3dB 90度电桥; 表面贴装




本技术规格书内容变化恕不另行通知

### 机电性能

工作频段	GHz	1-2
标称相位差	Deg. (Typ.)	90
端口VSWR	:1 (Max.)	1.25
插入损耗 <sup>1</sup>	dB(Max.)	0.25
幅度平衡	dB(Max.)	±0.55
相位平衡	Deg. (Max.)	±5
隔离度	dB(Min.)	20
功率 <sup>2</sup>	W(Max.)	额定(CW): 200
重量	g(Max.)	1

端口配置表

INPUT	J1	J2	J3	J4
J1	-	ISOLATION	-3dB/0°	-3dB/90°
J2	ISOLATION	-	-3dB/90°	-3dB/0°
J3	-3dB/0°	-3dB/90°	-	ISOLATION
J4	-3dB/90°	-3dB/0°	ISOLATION	-



封装类型 表面贴装

表面处理 沉金

温度指标 工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C

环境指标 N/A

定制要求 N/A

注释 1. 不包含理论插损3dB和耦合幅度不平衡 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; .x±0.5; .xx±0.25

### 2D外形图

