型号 - SA-07-4B020060

版本 - **A**

4*4巴特勒矩阵，实现对4路输入信号的功率分配和相移。矩阵内部采用高性能无源器件和线缆，具备良好的稳定性和可重复性，广泛应用于WiFi/基站测试、MIMO测试、天线阵列波束成型、干涉仪系统仿真和测试等领域

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	2-6	2.4-2.5	5.18-5.83
VSWR	:1 (Typ./Max.)	1.3/1.5	1.2/1.4	1.3/1.5
插入损耗 [1]	dB(Typ./Max.)	7.3/7.8	6.8/7.3	7.2/7.7
幅度平衡	dB(Typ./Max.)	±0.6/±0.9	±0.3/±0.5	±0.4/±0.6
幅度平坦度	dB(Typ./Max.)	±0.6/±0.8	±0.2/±0.3	±0.3/±0.4
相位精度	Deg. (Typ./Max.)	±5/±8	±3/±4	±4/±5
隔离度	dB(Typ./Min.)	17/14	18/15	16/14
功率	W(Max.)	CW: 5（单个输入端口）		
外形尺寸 [2]	mm(Typ.)	101.6L×122W×16.5H；安装通孔：4-Φ3.6；	重量 g(Max.)	450

注释1- 包含理论插损6dB
注释2- 除特别标注默认公差：.x ±1 .xx ±0.50 角度：±1 孔洞：±0.3

接头类型	SMA[F]；界面符合IEC 61169相关标准；
表面处理	镀镍；符合ISO 4527相关标准；

2D外形图





I/O 相位矩阵

Input / Output	A1	A2	A3	A4
B1	-45	-135	-90	-180
B2	-90	0	-225	-135
B3	-135	-225	0	-90
B4	-180	-90	-135	-45