单定向耦合器

型号 - D06N180400 Rev.A

18-40GHz 6dB单定向耦合器，同轴连接器封装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	18-26.5	26.5-40
主线VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.6	1.7
插入损耗[1]	dB(Max.)	2.3	2.6
耦合度	dB(Max.)	6±0.7	6±0.7
平坦度	dB(Max.)	±0.8	±0.8
方向性	dB(Min.)	13	12
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：20；峰值(Peak)：3000；	
重量	g(Max.)	45	外形尺寸[3] mm (LxWxH) 31.8x12.7x17.8
封装类型	不锈钢接头，主线：2.92mm 阴头 [F]，耦合端：2.92mm 阴头 [F]，符合GB/T 11313标准		
表面处理	镀镍，符合QQ-N-290标准		
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C		
环境指标	可选项：满足GJB360相关标准（详细信息请联系厂商了解）		
定制要求	N/A		

注释 1. 包括理论插损1.25dB　　2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图