


单定向耦合器

型号 - D30N240440 Rev.A

24-44GHz 30dB单定向耦合器；同轴连接器封装



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知


工作频段	GHz	24-44
主线VSWR	:1 (Max.)	1.7
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.7
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.3
耦合度	dB(Max.)	30±0.7
平坦度	dB(Max.)	±0.6
方向性	dB(Min.)	10
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 20; 峰值(Peak): 1000;
重量	g(Max.)	40
		外形尺寸 ³ mm 31.8x12.7x15.9 (L×W×H)
封装类型	不锈钢同轴接头；主线: 2.4mm 阴头 [F], 耦合端: 2.4mm 阴头 [F]	
表面处理	镀镍	
温度指标	工作: -55~+85°C; 储存: -55~+100°C	
环境指标	可满足国军标 (GJB150) 相关温度循环、振动、冲击等标准 (可选项, 详细信息请联系厂商了解)	
定制要求	N/A	

注释 1. 包括理论插损

2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注, 默认公差: x.±1; x±0.5; .xx±0.1

2D外形图









单定向耦合器

型号 - **D30N240440 Rev.A**

24-44GHz 30dB单定向耦合器；同轴连接器封装

典型曲线



典型测试环境：温度25°C；相对湿度60%