功率分配器

型号 - **P04T00500600 Rev.A**

0.5-6GHz 4路功率分配器，同轴连接器封装



本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.5-6			
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.4			
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.3			
插入损耗[1]	dB(Max.)	1.6			
幅度平衡	dB(Max.)	±0.3			
相位平衡	Deg. (Max.)	±4			
隔离度	dB(Min.)	18			
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：FOR 30，REV 1；峰值(Peak)：500；			
重量	g(Max.)	145	外形尺寸[3]	mm (LxWxH)	106.0x55.9x12.7
封装类型	不锈钢接头，公共端：SMA 阴头 [F]，分支端：SMA 阴头 [F]，符合GB/T 11313标准				
表面处理	本色导电氧化，符合GB/T 39495标准				
温度指标	工作：-40～+70℃，存储：-55～+85℃				
环境指标	N/A				
定制要求	N/A				

注释 1. 不包含理论插损6dB　　2. 分配功率需满足负载驻波比≤1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

第一视角



功率分配器

型号 - **P04T00500600 Rev.A**

0.5-6GHz 4路功率分配器，同轴连接器封装

典型曲线

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%